



Fuse holder for cylindrical fuse link

ST type fuse holder

Rated voltage: 220V AC 380V AC 500V AC Rated Current: up to 100A Standard specifications: IEC 269, IEC 63211

RT18 AC控制迴路熔絲底座

RT18 系列熔絲底座用於額定電壓高達AC 690V, 50/60Hz以及額定電流高達125A下運作。RT18-32適合10*38mm的AC熔絲, RT18-63適合14*51mm的AC熔絲, RT18-125則適合22*58mm的AC熔絲。此系列產品皆符合GB 14048.3/GB 13539和IEC 947.3/IEC 269。

RT18系列產品被廣泛地用以防止過載、短路及主電源斷路之情形。此系列產品之安全鎖環能確保定期斷開連結, 且利用一些連接銷將他們連接在一起, 便能輕易地組裝成多極型。



尺寸	額定電流	極數	訂購編號	包裝單位數量	大約重量/KG	接線圖
10×38	32	1	1800101	12	0.075	 1- pole
		1+N	1800201	6	0.16	
10×38	32	2	1800202	6	0.15	 1- pole+N
10×38	32	3	1800301	4	0.225	
		3+N	1800401	3	0.31	
14×51	63	1	1801101	6	0.18	 2- pole
		1+N	1801201	3	0.37	
14×51	63	2	1801202	3	0.36	 3- pole
14×51	63	3	1801301	2	0.54	
		3+N	1801401	2	0.73	
22×58	100	1	1802101	6	0.29	 3- pole+N
		1+N	1802201	3	0.60	
22×58	100	2	1802202	3	0.58	 3- pole+N
22×58	100	3	1802301	2	0.88	
		3+N	1802401	2	1.20	
10×38	32	1+LED	1800102	12	0.075	 3- pole+N
		1+N+LED	1800210	6	0.16	
10×38	32	2+LED	1800211	6	0.15	 3- pole+N
10×38	32	3+LED	1800302	4	0.225	
		3+N+LED	1800402	3	0.31	
14×51	63	1+LED	1801102	6	0.18	 3- pole+N
		1+N+LED	1801210	3	0.37	
14×51	63	2+LED	1801211	3	0.36	 3- pole+N
		3+LED	1801302	2	0.54	
14×51	63	3+N+LED	1801402	2	0.73	